

ARMADI OUTDOOR IP-66 E IP-54

I Cabinet Outdoor sono realizzati con un elevato grado di protezione verso i corpi solidi e liquidi, quindi sia la versione da Pavimento che da Parete sono prodotti destinati ad un impiego in ambienti esterni.

Grazie alla robustezza della struttura monoblocco in acciaio e all'utilizzo di

appositi golfari di sollevamento (solo per Cabinet da Pavimento) questi prodotti sono facilmente trasportabili per il posizionamento in spazi aperti.

Il grado di protezione può essere IP-66 oppure IP-54, dove quest'ultimo può essere integrato con apposito kit per la ventilazione forzata. I Cabinet da Pavimento sono dotati di basamento dedicato utile per il fissaggio a terra, mentre i Cabinet da Parete possono essere installati anche a palo tramite apposito kit di fissaggio. Completano le dotazioni di serie la porta cieca con chiusura a cariglione, punti di messa a terra su struttura e porta, ingresso cavi sul fondo, barra di rame con isolatori, montanti 19" regolabili, colore Grigio RAL7035.



CABINET A PAVIMENTO

IP-66/IP-54

DIMENSIONI STANDARD

- Larghezza 600mm;
- Profondità 450/600mm;
- Altezza 1000mm 20U/1500mm 32U
Altre dimensioni su richiesta

DOTAZIONI STANDARD IP-66

- Struttura in acciaio decapato per pareti esterne e lamiera zincata per pareti interne;
- N. 4 montanti 19" zincati, numerati e regolabili (2xprof. 450mm);
- N. 5 ingressi cavi su fondo;
- N. 1 barra di rame con isolatori
- Chiusura a cariglione con maniglia girevole 90° e serratura;
- N. 4 golfari di sollevamento;
- Punti di messa a terra su struttura e porta;
- Cavetto di terra tra porta/struttura;
- Basamento con feritoie laterali per areazione naturale/forzata;
- Grigio RAL7035;
- Convertibile in IP-54.

DOTAZIONI STANDARD IP-54

Tutte le dotazioni dell'IP-66 e in aggiunta:

- Kit di ventilazione composto da:
 - N. 2 griglie di areazione laterali superiori complete di filtro a trama fitta;
 - N. 1 griglia di areazione sul fondo completa di filtro a trama fitta;
 - N. 2 kit da 2 ventole (1 kit per lato);
 - N. 1 pannello 19" con interruttore On/Off, termostato e display;
 - N. 2 telaietti laterali per estrazione aria (IP-54);
- Grigio RAL7035;
- Convertibile in IP-66.

