

Unità di ventilazione



VENTOLA

Dimensioni: 120 x 120 x 38 mm
 Corpo: PBT
 Ventola: PBT
 Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +60°C
 Umidità: 85% max
 Tensione nom.: 230V AC 50Hz (110V-60Hz su richiesta)
 Livello di rumore: 24,9 dBA, 1600 RPM
 Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera

Codice - Nero

3300.0135.0



UNITA' DI VENTILAZIONE CON 2 O 4 VENTOLE

Solo per armadi da pavimento Disotec
 Larghezza 2 ventole: 260 mm - Profondità: 190 mm
 Larghezza 4 ventole: 375 mm - Profondità: 260 mm
 Cavo: H05VV-F 3G 0.75mm² x 1,9 m
 Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13
 Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0
 Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera



Codice 2 ventole - Nero

Codice 2 ventole- Grigio

3300.0131.1

3300.0131.0

Codice 4 ventole - Nero

Codice 4 ventole - Grigio

3300.0132.1

3300.0132.0

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettati solo per gli armadi Disotec
- Permettono la ventilazione ed il raffreddamento degli apparati
- Colori: Nero RAL 9004 o Grigio RAL 7035 su richiesta

- Materiale: Acciaio laminato a freddo
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Facili da installare e disinstallare

Unità di ventilazione



UNITA' DI VENTILAZIONE 19" 1U A 2 VENTOLE CON TERMOSTATO

Solo per armadi da pavimento Disotec
Temperatura di lavoro: 0°C ÷ 60°C
Lunghezza cavo: 1,9 m
Tensione nominale: 100 ÷ 231V/50Hz
Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13
Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0
Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera
Termostato con contatto normalmente aperto. Per caratteristiche tecniche consultare pagina 76.

Codice - Nero	Codice - Grigio
3300.0137.1	3300.0137.0



UNITA' DI VENTILAZIONE 19" 1U A 4 VENTOLE CON TERMOSTATO

Solo per armadi da pavimento Disotec
Temperatura di lavoro: 0°C ÷ 60°C
Lunghezza cavo: 1,9 m
Tensione nominale: 100 ÷ 231V/50Hz
Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13
Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0
Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera
Termostato con contatto normalmente aperto. Per caratteristiche tecniche consultare pagina 76.

Codice - Nero	Codice - Grigio
3300.0138.1	3300.0138.0



CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettati solo per gli armadi Disotec
- Permettono la ventilazione ed il raffreddamento degli apparati
- Colori: Nero RAL 9004 o Grigio RAL 7035 su richiesta

- Materiale: Acciaio laminato a freddo
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Facili da installare e disinstallare

Unità di ventilazione



UNITA' DI VENTILAZIONE 19" 1U CON 3 VENTOLE

Solo per armadi da pavimento Disotec
 Profondità: 285 mm
 Cavo: H05VV-F 3G 0.75mm² x 1,9 m
 Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13
 Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0

Codice - Nero	Codice - Grigio
3300.0134.1	3300.0134.0



UNITA' DI VENTILAZIONE 19" 1U CON 4 VENTOLE

Solo per armadi da pavimento Disotec
 Profondità: 2288 mm
 Cavo: H05VV-F 3G 0.75mm² x 1,9 m
 Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13
 Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0

Codice - Nero	Codice - Grigio
3300.0136.1	3300.0136.0

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettati solo per gli armadi Disotec
- Permettono la ventilazione ed il raffreddamento degli apparati
- Colori: Nero RAL 9004 o Grigio RAL 7035 su richiesta
- Materiale: Acciaio laminato a freddo
- Verniciatura con polveri epossidiche
- Facili da installare e disinstallare

Termostati e riscaldatori



TERMOSTATO

Norme di riferimento EN60947-1, EN60947-5-1
Termostato utilizzato per il comando e la regolazione di ventilatori, scambiatori di calore, riscaldatori anti condensa, nonché come segnalatore per il controllo della temperatura interna degli armadi.

- Sensore bimetallico
- Contatto di commutazione unipolare (Invertitore)
- Carico ammesso al contatto: 10A AC, DC 30W
- Temperatura di lavoro 0°C ÷ 60°C
- Dimensioni: 71 x 71 x 33,5 mm
- Corpo in ABS UL94V0
- Colore: Grigio RAL 7035
- Montaggio su guida DIN 35 mm

Codice - Grigio

3300.0275.0



TERMOSTATO CON CONTATTO APERTO E CHIUSO

Utilizzato comunemente per il controllo delle unità di ventilazione.

- Sensore bimetallico
- Carico ammesso al contatto: 10A AC / 30W DC
- Temperatura di lavoro: 0°C ÷ 60°C
- Dimensioni: 60 x 33 x 43 mm
- Corpo in ABS UL94V0 grigio RAL 7035
- Montaggio su guida DIN 35mm

Codice - Grigio

3300.0274.0



RISCALDATORE

Norme di riferimento EN60947-1, EN60947-7-1
Riscaldatore completo per armadi per LAN/Server.
Protegge le apparecchiature dall'umidità.
Previene la corrosione.
Contiene una ventola ad alte prestazioni.
Assicura un accurato controllo dell'aria all'interno dell'armadio

Dati tecnici:

- Tensione di lavoro: 230V AC 50/60Hz
- Elemento riscaldante: filo Ni Cr
- Protezione interna contro la sovratemperatura
- Ventola assiale con cuscinetti.
- Installazione verticale
- Potenza in uscita 250W o 350W
- Dimensioni 85x85x182 mm o 85x85x222 mm

250W

350W

3300.0279.0

3300.0280.0